










<p align="center"><b>P.S. FILM</b></p>	<p align="center"><b>P.S. Film Extra</b></p>	<p align="center"><b>Handyflex</b></p>
<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Кожа • Смесовые ткани</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150 °С,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 80 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 90 мк</p>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Кожа • Смесовые ткани</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150 °С,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 80 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 90 мк</p>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Кожа • Смесовые ткани</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150 °С,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 60 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 85 мк</p>
<p align="center"><b>P.S. Stretch</b></p>	<p align="center"><b>P.S. Subli LT</b></p>	<p align="center"><b>P.S. Adhesive</b></p>
<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Кожа • Смесовые ткани • Лайкра • Спандекс</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150 °С,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 60 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 90 мк</p>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% полиэстер</li> <li>• Сублимационный текстиль</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 130 °С,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 40 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 110 мк</p>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 135 °С,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 30 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПЭТ      <b>Толщина:</b> 75 мк</p>
<p align="center"><b>P.S. Lumen</b></p>	<p align="center"><b>P.S. Metallic</b></p>	<p align="center"><b>Foil</b></p>
<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150 °С</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 40 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 100 мк</p>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 160 °С</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 30 °С или ручная стирка</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПЭТ      <b>Толщина:</b> 100 мк</p>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Спандекс</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 135 °С</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 40 °С</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul> <p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПЭТ      <b>Толщина:</b> 100 мк</p>

Glitter 2 	Videoflex 	Brick 
<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Кожа</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 160 °C</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 40 °C или ручная стирка</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150 °C</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 80 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Лайкра/ Спандекс</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 155 °C в течении 5 сек</li> <li>• Выверните одежду наизнанку и прогрейте прессом в течении 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 80 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>
<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 325 мк</p>	<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПВХ      <b>Толщина:</b> 250 мк</p>	<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 600/1000 мк</p>
Soft 	HI-5 	Stripflock 
<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Лайкра/ Спандекс</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 155 °C,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 60 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Лайкра/ Спандекс</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 120°C,</li> <li>• Время переноса 5 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 60 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Кожа • Сублимационный текстиль</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 160°C,</li> <li>• Время переноса 15-20 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 60 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>
<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 50 мк</p>	<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 90 мк</p>	<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПВХ      <b>Толщина:</b> 90 мк</p>
Thermoreflex 	Fashion Vernice 	Blackboard 
<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Кожа • Сублимационный текстиль</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150°C,</li> <li>• Время переноса 3 сек</li> <li>• Закрепление: снять подложку, прогреть прессом - 10 сек</li> <li>• Давление среднее</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 60 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Спандекс</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 150°C,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 30 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>	<p><b>Применение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% хлопок • 100% полиэстер</li> <li>• Смесовые ткани • Спандекс</li> </ul> <p><b>Нанесение:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вырезать изображение в зеркальном виде</li> <li>• Прогреть одежду 2-3 сек</li> <li>• Температура переноса 135°C,</li> <li>• Время переноса 15 сек</li> <li>• Давление среднее</li> <li>• Снятие пленки по горячему или по холодному</li> </ul> <p><b>Стирка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите не менее 24 часа после нанесения</li> <li>• Максимальная температура - 60 °C</li> <li>• Не отбеливать</li> <li>• Не чистить в химчистке</li> </ul>
<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 410 мк</p>	<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 90 мк</p>	<p><b>Нож:</b> 45°/ 60°      <b>Состав:</b> ПУ      <b>Толщина:</b> 95 мк</p>