



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКИ **BF BLACK**

BF BLACK – непрозрачная черная глянцевая самоклеющаяся пленка, специально разработанная для защиты кузова автомобиля. Эта пленка самовосстанавливается при нагревании от солнца или горячей воды. Имеет те же характеристики, что и Bodyfence X.

BF BLACK идеально подходит для нанесения на крышу автомобиля и создает эффект панорамной крыши. Отлично защищает ЛКП от последствий после птиц, насекомых, древесной смолы, щеток автомойки.

ОСОБЕННОСТИ:

- Толщина пленки без клея (μм): 155
- Предел прочности (Н/25 мм): > 100
- Растяжение до разрыва (%): > 100
- Усадка (168 часов при 70°C) (мм): < 0.2

ПОДЛОЖКА:

- PET покрытая силиконом

СВОЙСТВА КЛЕЯ:

- Тест на прочность на отрыв при 180° (Н/25 мм):
20 минут после нанесения: 16
24 часа после нанесения: 23
- Изначальная адгезия (Н/мм): 12
- Разъединение (Н/мм): 0.2

КЛЕЙ:

- Сольвентный, акриловый.
- Клей постоянный с ранней адгезией (сразу вступает в контакт с поверхностью).
Оптимальное клеящее усилие после 24 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ:

- Самовосстанавливающиеся свойства пленки проявляются под воздействием температуры окружающей среды (солнечные лучи, горячая вода). Процесс исчезновения царапин ускоряется при увеличении температуры.
- Рекомендуемая температура нанесения пленки от +15°C до +35°C. Минимальная температура нанесения +10°C.
- Диапазон температур эксплуатации: от -40°C до 90°C.
- Вырезайте пленку с запасом 10 см от размера оклеиваемой поверхности детали.

Остаток пленки должен храниться в оригинальной упаковке (не режьте пленку в рулоне вдоль намотки по разной высоте, не перепакуйте продукт); рулон должен быть запечатан незамедлительно и должным образом чтобы сохранить все свойства продукта.

- Клеится «на мокрую».
- Наносится на подготовленную, очищенную поверхность. На поверхности не должно быть пыли, масел, воска, силикона и т.д.

Особое внимание должно быть уделено очистке поверхности углов и краев детали, которая будет оклеена для правильной адгезии к поверхности.

- Установка пленки возможна на неповрежденное, оригинальное лакокрасочное покрытие. Если поверхность перекрашена, поклейка пленки проводится на усмотрение и риск установщика, так как при последующем снятии, неоригинальная краска может быть снята вместе с пленкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- BF BLACK идеально подходит для нанесения на крышу автомобиля и создает эффект панорамной крыши. Отлично защищает ЛКП от последствий после птиц, насекомых, древесной смолы, щеток автомойки.
- Для облегчения нанесения, HEXIS предлагает разные типы ракелей.
- Более детальная информация по установке BODYFENCE X, размещена в «Application Guide» на странице «Professionals», в категории «Solar and safety films» на сайте www.hexis-graphics.com

ХРАНЕНИЕ:

- Срок хранения (перед нанесением)

Срок хранения 1 год если пленка находится в оригинальной упаковке, в помещении без пыли, при температуре от +15°C до +25°C с относительной влажностью воздуха 50%.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

- Срок службы зависит от типа поверхности, на которую нанесена пленка, от подготовки этой поверхности, условий эксплуатации, условий окружающей среды и частоты моек.

Высокие температуры (выше 50°C) или загрязнение существенно снижают срок.

- Вертикальное расположение: до 7 лет
- Горизонтальное расположение: до 3 лет